




CONCILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ A.D.P.P.- A.J.T.



• Tel.: +40-241.488.001 / Fax:+40-372.007.000 • e-mail: consjud@cjc.ro •

CAIET DE SARCINI

Privind "Achiziția cu montaj inclus a unei scări de acces cu rampă pentru persoane cu dezabilități, la Pavilionul Expozițional Constanța"

PREAMBUL

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblu pe baza căruia se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică și financiară.

A. OBIECTUL ACHIZIȚIEI, DURATA DE FURNIZARE ȘI MONTARE.

A1. Consiliul Județean Constanța dorește achiziționarea :,, Unei scări de acces cu rampă pentru persoane cu dezabilități, " la Pavilionul Expozițional Constanța

A2. DURATA ACHIZIȚIEI:

Livrarea și montarea se vor face în termen de **30 de zile, lucrătoare**, de la primirea notei de comandă și predarea amplasamentului de către beneficiar.

Transportul și montajul vor fi cuprinse în preț.

B. SPECIFICAȚII TEHNICE:

Scara de acces cu rampă pentru persoanele cu dezabilități vor fi confectionate din profile metalice, prevăzute cu balustrăzi și pardoseală din placi de granit de culoare gri (grosime =2 cm), antiderapante, pentru a preveni alunecarea.

Scara de acces este compusă din :

- 8 Trepte cu lățimea de 32 cm lungimea de 5.00 m, fără contratreaptă. Înălțimea dintre trepte va fi de 15 cm. Treptele vor fi confectionate din profile metalice (țeavă rectangulară) și vor fi placate cu placi din granit de culoare gri, profilate antiderapant, cu o grosime de 20 mm.

Scara va avea prevăzute 3 balustrade cu mâna curentă executate din profile metalice sudate, cu înălțimea de 90 cm.

-Vangurile vor fi ascunse și vor fi confectionate din țeavă rectangulară sudată. Au lungimea de 3.40 m și vor fi în număr de 5 bucăți. Vor fi ancorate la partea superioară prin sudură de structura podestului, iar la partea inferioara sudate pe placi metalice de 10 mm grosime ancorate în asfaltul alei de acces.

Placajul din granit se va lipi pe structura metalică de rezistență a scării.

Toate elementele metalice ale scării de acces vor fi tratate anticoroziv și vor fi vopsite cu vopsea rezistentă la intemperii de culoare gri RAL 2006.

- Podestul va avea dimensiunile : lungime = 5.70 m, lățime = 3.00 m, înălțime = 1.35 m. Va avea o structură de rezistență din țeavă metalică rectangulară, sudata, tratată anticoroziv și vopsită în culoare gri RAL 2006. Picioarele podestului vor fi ancorate prin intermediul unor plăci metalice de 10 mm grosime și ancore chimice introduse în trotuarul de beton armat existent. Pardoseala podestului va fi din plăci de granit gri, antiderapante, cu grosimea de 20 mm. În partea dreaptă, podestul va urmări pereți în formă de arc de cerc ai Pavilionului Expozitional și va fi prevăzut cu o balustrada de protecție metalică, cu înălțimea de 90 cm..

- Sub podest va fi realizat un grilaj metalic de mascare a conductelor de gaze și apa pluvială existente în zona respectivă. Grilajul are lungime de 5.00 m și o înălțime de 1.20m. Va fi protejat anticoroziv și va fi vopsit în aceeași culoare gri RAL 2006.

Rampa de acces pentru persoanele cu dezabilități va fi formată din :

- Rampa metalică cu dimensiunile : Lungime = 5.90 m ; Lățime = 1.20 m ; înălțime= 1.20 m ; Unghiul de înclinare = max 11° . Structura de rezistență va fi confecționată din profile metalice. Picioarele rampei vor fi ancorate prin intermediul unor plăci metalice de 10 mm grosime și ancore chimice introduse în trotuarul de beton armat existent. Pardoseala rampei va fi din plăci de granit gri, antiderapante, cu grosimea de 20 mm . Racordurile dintre rampă și podest, dintre podest și ușile de acces precum și dintre rampă și zona betonată vor fi protejate cu profile metalice specifice.
- Rampa de racord dintre aleea asfaltată și rampa metalică va avea o lățime de 1.62 m, o lungime a arcului de cerc de 1.94 cm și o înălțime de 15 cm. Va fi confecționată din beton slab armat (plasă ø 8mm, 15/15 cm . beton C 16/25), și va fi placată cu plăci din granit gri de 30 mm grosime antiderapante.
- Balustrada va fi confecționată din profile metalice sudate cu o înălțime de 90 cm, poziționată pe ambele părți ale rampei, cu o lungime totală de : 13.75 m.

Toate elementele metalice ale scării de acces vor fi tratate anticoroziv și vor fi vopsite cu vopsea rezistentă la intemperii de culoare gri RAL 2006.

C. ETAPELE DE REALIZARE A ACHIZIȚIEI

C1. Demontarea rampei și podestului existent. Podestul existent are dimensiunile : L=7.40m, l= 3.50 m, h= 1.20 m, și este confecționat din profile metalice cu pardoseală din tablă striată de 3mm. Rampa existentă cu dimensiunile : L=8.75m ; l=1.20m ; h= 1.35 m, este confecționată din profile metalice cu pardoseală din tablă striată de 3mm.

Demontarea se va face cu recuperarea parțială a materialelor componente, transportul și depozitarea lor în locul indicat de beneficiar.

C2. Transportul și montajul podestului nou.

C3. Transportul și montajul scarilor de acces

C4. Transportul și monajul rampei de acces persoane cu dezabilități

C5. Execuția racordului între rampa metalică și aleea asfaltată

Toate etapele se vor executa pe baza unui program pus în acord cu reprezentantul C.J.C. pentru a nu perturba activitățile care se desfășoara în cadrul Pavilionului Expozițional.

Toate costurile privind transportul materialelor, confecțiilor, resturilor din demolare, și personalului, vor fi cuprinse în prețul ofertat.

D. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE:

Ofertantul va prezenta datele tehnice (dimensiuni , elemente componente, materiale folosite) în concordanță cu caietul de sarcini.

Perioada de garanție acordată produselor va fi de 24 luni de la semnarea procesului verbal de recepție, semnat de ambele părți, fără obiecțiuni, a furnizării și montării scării cu rampă de acces pentru persoanele cu dezabilități .

Transportul și montajul tuturor componentelor necesare montajului vor fi incluse în preț.

E. Livrarea și montarea se vor face în termen de maxim 30 de zile lucratoare de la primirea notei de comandă și predarea amplasamentului de către beneficiar.

Predarea către beneficiar se va face în baza procesului verbal de recepție, semnat de ambele părți, fără obiecțiuni, după furnizarea și montarea produselor.

La recepție, în cazul constatării existenței unor produse deteriorate/deficiențe cantitative sau calitative, furnizorul va proceda la înlocuirea produselor necorespunzătoare în termen maxim de **3 zile** de la data recepției cantitative și calitative.

F. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE:

Se va prezenta formularul de ofertă cu valoarea totală, exprimată în lei, fără TVA, care va fi evidențiat distinct. Formularul de ofertă va fi însoțit de un centralizator ce va conține, prețul unitar exprimat în lei, fără TVA, pentru fiecare produs, în parte. TVA-ul va fi evidențiat distinct. Prețurile oferite vor fi pentru livrarea și montarea acestora la locația ce urmează a fi dotată. Transportul și montajul vor fi cuprinse în prețul ofertat.

G. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: prețul cel mai scăzut.

Va fi declarat câștigător, ofertantul cu prețul cel mai scăzut, ofertat pentru totalul achiziției și montării scării de acces și al rampei pentru persoanele cu dezabilități , transportul și montajul lor la locația ce urmează a fi dotată, cuprinse în prezentul caiet de sarcini și care îndeplinește condițiile de participare.

H. MODALITĂȚI DE PLATĂ:

Plata se va face astfel : Plata se va face în contul deschis la Trezorerie al funitorului, în termen de 30 zile de la semnarea procesului verbal de recepție, fără obiecții, la finalizarea livrării și montajului și înregistrarea facturilor la Consiliul Județean Constanța, în funcție de disponibilitățile bugetare alocate.